

**ЕВРО ФИЛЛЕР акрилатная влагостойкая шпатлевка****EURO FILLER**

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Наполняемость составляет 5 мм без растрескивания. Усадка незначительная, обладает хорошей адгезией.
<b>Область применения</b>	Предназначена для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками (серии Euro, Harmony, Joker и др.) и для оклеивания обоями. Применяется для влажных помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 12, Euro 20, для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 2, Euro 3, Euro 7.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход на 1 слой</b>	1 л/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.
<b>Сухой остаток</b>	Около 68%.
<b>Плотность</b>	Около 1,6 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода, обычно не разбавляется.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Время высыхания</b>	Шлифовку, окраску и приклеивание стеновых покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Усадка и растрескивание</b>	Совсем незначительные.
<b>Хранение</b>	Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л.

**ЕВРО ФИЛЛЕР****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при шпатлевании</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +8 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором. Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой Euro Primer.
<b>Шпатлевание</b>	Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования вымыть водой. Засохшую шпатлевку удалить механическим способом.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	После использования пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001